

Автомобильная тканевая флисовая изоленга 19мм*15м*0,3мм SLT280

Описание:

- Изготовлена из высококачественного полиэфирного флиса.
- Износостойкая, устойчивая к коррозии, маслостойкая и устойчивая к старению, превосходная гибкость.
- Прочный клей, чувствительный к давлению.
- Высокая термостойкость до 105 °С.
- Отличная адгезия и изоляционные характеристики.



Свойства	Единица	SLT280	Метод испытания
Толщина	mm	0.3	ASTM D 1000
Предел прочности	N/cm	20	ASTM D 1000
Удлинение	%	10	ASTM D 1000
Прочность на отрыв 180°	N/cm	1.5	ASTM D 1000
Температуроустойчивость	°C	105	VW60360
Сила отрыва	N/cm	1-5	VW60360

Применение:

- Обмотка и связывание автомобильных жгутов проводов.
- Полиамидная флисовая жгутовая изоленга особенно применяется, когда требуется высокое шумоподавление и высокая устойчивость к истиранию.

Рекомендации к применению:

- Наилучшая температура окружающей среды для работы — выше 10 °С
- Рекомендуется обматывать в полуперекрывающемся режиме, при этом последний слой должен иметь 100% перекрытие. Не растягивайте слишком сильно последний слой, чтобы избежать провисания
- Содержите поверхность обмотки в чистоте и без масла, воды, пыли и других загрязняющие вещества

